



IP-телефон J&R JR103-FK-Y-HB-SIP

JR103-FK-Y-HB-SIP

Описание

Физические характеристики:

- Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
- Защитная крышка из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
- Бронированный провод из нержавеющей стали
- Степень защиты IP67
- Полная клавиатура (15 кнопок)
- Громкоговоритель
- Проблесковый маячок
- Наработка на отказ – более 50 000 часов
- Крепление на стену – накладной
- Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21
- Рабочая температура: от -30°C до +65°C
- Температура хранения: от -40°C до +75°C
- Размеры (Ш*В*Г): 204*334*126 мм
- Цвет – желтый

Сетевые характеристики:

- SIP 2.0 (RFC3261)
- 2 SIP-линии
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
- Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN
- Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE
- Поддержка VLAN

Общие

Тип модели

промышленный

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP

SIP V2 (RFC3261)

Функции IP АТС



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество линий (SIP аккаунтов)

2

Сеть

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта

bridge

Физические характеристики

Материал корпуса

Алюминий

Рабочая температура, °C

от -30 до 65

Питание

Поддержка PoE

Да