



VoIP шлюз Cisco ATA 186-I1

Cisco ATA 186-I1

0,4

от 5 до 40

Пластик

черный

Описание

Аналоговый телефонный адаптер Cisco (Cisco ATA) 186 является устройством сопряжения типа "телефонный аппарат - сеть Ethernet", которое обеспечивает взаимодействие обычных аналоговых телефонов с сетями IP-телефонии. Cisco ATA 186 имеет два голосовых порта, которые предназначены для поддержки совместимости с устаревшими аналоговыми телефонными аппаратами с тональным кнопочным набором. В отличии от обычных FXS-портов, голосовые порты не могут взаимодействовать с ATC, так как Cisco ATA 186 не может отправлять сигналы набора номера на эти порты. Оба голосовых порта могут использоваться одновременно с разными телефонными номерами в соответствии с заданными настройками этих портов

Общие

ВЕС, КГ

Рабочая температура, °С

Материал корпуса

Цветовая гамма

Тип линий **FXS** 2 Количество линий (SIP аккаунтов) 10/100 Мбит/с Скорость и дуплекс Static IP Поддержка сетевого подключения **DHCP** Сетевые протоколы TCP; UDP TFTP Management **SRTP** Безопасность Web листы доступа Режимы работы LAN порта router Поддержка FAX-over-IP T.38; G.711 Pass-through DTMF SIP Info / In-band / RFC2833 Управление Web Индикаторы активности сеть: питание: линии USB нет 8.5x5.0x3.2 Размеры, мм