



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Станционный терминал OLT с 4 портами GPON (SFP) и 4 порта 10G/SFP+, 4 портами 10/100/1000-Base-T/SFP

V5804

Описание

Блоки питания в комплект OLT не входят.

Pizza-Box OLT (Optical Line Terminal) с 4 портами GPON и 4 медными GbE и 4 SFP/SFP+ 10GBase(uplink) позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 512 абонентов.

OLT оснащено двумя слотами для установки источников питания (AC и DC) для организации резервирования.

Технические характеристики

Производительность	128Gbps, Пропускная способность: 95.24 Mpps
Сервисные порты	4-портов G-PON - 2.5Gbps(down)/1.25Gbps(up), SFP Type
Uplink порты	4-портов 10/100/1000Base-T (RJ45), 4 порта 1/10GBase(SFP+)
Console порт	1-Port Console, RS232
MGMT порт	1-Port 10/100Base-TX, RJ45
Входное напряжение (AC)	100-240VAC, 50/60Hz
Входное напряжение (DC)	-48/60VDC
Потребляемая мощность	70Вт
Диапазон рабочих температур	-20..+60C
Температура хранения	-40..+80C
Влажность	0-90%
Размеры (WxDxH)	440x300x44

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	GPON
Форм-фактор PON	1U

L3 функционал

Функционал L3	Да
---------------	----

Питание

Потребляемая мощность, Вт	70
---------------------------	----