



OLT C-DATA FD1216S-R1 c 16 портами GEPON (SFP), 4xSFP, 4xRJ-45, 2xSFP+, 2 БП АС

FD1216S-R1

Описание

OLT (Optical Line Terminal) C-DATA с 16 портами GEPON, 4-мя портами 10/100/1000baseT, 4-мя портами SFP 1000base-FX, 2-мя портами SFP+ 10GBase-FX. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 1024 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт).

OLT CDATA поставляется с двумя АС блоками питания.

Один из вариантов применения:

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Количество PON-портов	16

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	EPON (GEPON)
Форм-фактор PON	1U
Multicast-группы	1024

Питание



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип блока питания PON AC
Потребляемая мощность, Вт 48