



2RU шасси Huawei OLT GPON, 2
слота для установки
интерфейсных модулей, 2x10G
порта, 1xMCUD1, MPWD

MA5608T-10G-1/2-AC

Описание

Huawei SmartAX MA5608T – модульная платформа, предназначенная для установку в стойку шириной 19" , имеющая высоту всего 2RU. В зависимости от необходимости возможно устанавливаются сервисные карты ADSL2+, VDSL2, POTS, ISDN, EPON, GPON и Ethernet. Таким образом вы получаете универсальную платформу, позволяющую вам предоставлять такие услуги как «triple-play» или TDM/ATM/Ethernet.

MA5608T содержит 2 сервисных слота, при желании Вы можете установить 2-е карты GPON по 16 PON портов каждая.

Оборудование и программное обеспечение MA5600T, MA5603T и MA5608T совместимы.

Базовый комплект поставки включает в себя:

- Один управляющий модуль MCUD1(с 4 SFP 1G/10G портами каждый)
- Блок вентиляторов
- Блок питания AC 220V, 48V DC

Общие

Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Количество PON-портов	до 32-х
Размеры,ММ	442x 244.5x88

Характеристики PON

Тип PON	Шасси
---------	-------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Технология PON

GPON

Форм-фактор PON

2U

L3 функционал

Функционал L3

Да

Питание

Тип блока питания PON

AC/DC

Потребляемая мощность, Вт

193