



Станционный терминал SNR OLT с 8 портами 8*ХG(S)-PON/GPON (SFP+), 8*10GE/GE SFP + 2*100G QSFP28, БП 2 x AC

SNR-OLT-XGSPON-8-2AC

Описание

SNR OLT (Optical Line Terminal) с 8 портами XGSPON позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 2048 абонентов.

OLT оснащено двумя слотами для установки источников питания (AC и DC) для организации резервирования.

Поставляется с 2 БП AC

SFP GPON в комплект поставки не входят

Общие

Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	8
Производительность модульного коммутатора, Gbps	720
Количество PON-портов	8
Размеры,ММ	440x270z44
Интерфейсы 100GBase-X QFP28	2

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	XGSPON
Форм-фактор PON	1U

L3 функционал

Функционал L3	Да
---------------	----



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Тип блока питания PON

AC/AC

Потребляемая мощность, Вт

190