



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Плинт размыкаемый LSA-PROFIL 10 пар, универсальный, маркировка 0...9

SNR-LSA-09

Описание

Плинт размыкаемый
SNR-LSA-09

предназначен для коммутации абонентских и соединительных телефонных линий связи.

Планта представляет собой пластиковую конструкцию с 10 парами врезных размыкаемых контактов. С одной стороны контактов попарно подключаются жилы соединительного кабеля, а с другой - медные пары абонентских кабелей.

Плинт содержит контактные элементы разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих направлениях. Также предусмотрена возможность установки элементов многоступенчатой (комплексной) защиты.

Данный плинт устанавливается как на монтажные скобы, так и на специальные трубчатые профили (с расстоянием между штангами 95 мм), что позволяет использовать его во множестве стандартных конструктивов, таких как настенные боксы, пристенные кроссы.

Общие

Маркировка	0...9
Количество пар	10
Материал:	ABS пластик (UL94V-2)
Тип оборудования	Плинты LSA
Полоса пропускания, МГц	16
Габаритные размеры, мм	122x41x21
Цвет	Серый
Тип контактов	IDC Krone
ВЕС, КГ	0,05