



IP камера OMNY PRO M2L2F 27135 купольная 2Мп (1920x1080) 30к/с, 2.7-13.5мм мотор, F1.6, EasyMic, аудиовых., встр.микр., 802.3af A/B, 12±1В DC

OMNY M2L2F 27135 (неполная комплектация)

## Описание

IP камера OMNY PRO M2L2F 27135 купольная 2Мп (1920×1080) 30к/с, 2.7-13.5мм мотор, F1.6, микрофон, аудиовход, аудиовыход, 802.3af A/B, 12±1В DC

## Общие

Характеристики хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

## Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 50

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY PRO

## Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала

## Изображение и аудио

Улучшение изображения ROI / BLC / AGC / 3D DNR / Режим "Коридор" / HLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	2
Первый поток	1920x1080 25кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 32-16384Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7; 13.5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6-F3.3
Горизонтальный угол обзора, °	101-25

## Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI, RTMP
Wi-Fi в камере	нет

## Подключения и интерфейсы

Количество пользователей	8
Одновременных подключений	3
ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1

## Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, 9  
Вт

Защита от статических до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)  
разрядов

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре нет  
ниже -40°C

Холодный старт, С от -35

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø143 × 124

ВЕС, КГ 0.95

Материал корпуса Металл, пластик