



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

# Адаптер проходной SNR SC-SC MM

SNR-ADP-SC MM

## Описание

Адаптер (оптическая розетка) **SNR-ADP-SC MM** предназначен для соединения оптических шнуров с разъемом SC, типом полировки UPC.

Корпус адаптера выполнен из пластика. Стыковка наконечников оптических коннекторов осуществляется при помощи центрирующей втулки, изготовленной из керамики.

Металлические защелки обеспечивают надежную фиксацию при установке в оптических кроссах и распределительных коробках.

Адаптеры комплектуются специальными заглушками, защищающими центральную керамическую втулку от пыли и загрязнения.

## Общие

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Тип комплектующих            | Адаптеры     |
| Тип адаптера                 | Проходной    |
| Тип волокна                  | ММ (ОМ3)     |
| Тип полировки                | UPC          |
| Цвет                         | Бирюзовый    |
| Механизм соединения          | Защелки      |
| Материал защелок             | Сталь        |
| Материал корпуса             | Пластик      |
| Материал центральной втулки  | Керамика     |
| Температура хранения, °C     | от -60 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 50 |
| Габаритные размеры, мм       | 27,5x22x9,5  |