



## Адаптер переходной SNR SC-FC SM

SNR-ADP-SC-FC SM

### Описание

Адаптер (оптическая розетка)

#### **SNR-ADP-SC-FC SM**

предназначен для соединения оптических шнуров с различными разъемами (SC-FC), типом полировки UPC.

Корпус адаптера выполнен из стали. Стыковка наконечников оптических коннекторов осуществляется при помощи центрирующей втулки, изготовленной из керамики.

Металлические защелки обеспечивают надежную фиксацию при установке в оптических кроссах и распределительных коробках.

Адаптеры комплектуются специальными заглушками, защищающими центральную керамическую втулку от пыли и загрязнения.

#### **Особенности:**

- точность размеров при изготовлении;
- низкая изнашиваемость;
- хорошая заменяемость;
- хорошая воспроизводимость;
- высокая температурная устойчивость.

### Общие

Тип комплектующих	Адаптеры
Тип адаптера	Переходной
Тип волокна	SM
Тип полировки	UPC
Механизм соединения	Защелки
Материал защелок	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Материал центральной втулки	Керамика
Температура хранения, °С	от -60 до 70



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Температура эксплуатации, °С

от -40 до 50

Габаритные размеры, мм

27,5x22x9,5