



Оптический адаптер SNR FC-M/LC-U SM

SNR-ADP-FC(M)-LC(U) SM

Описание

Адаптер (оптическая розетка)

SNR-ADP-FC(M)-LC(U) SM

предназначен для соединения оптических шнуров с различными разъемами: FC (полировка UPC) - LC (универсальная полировка). Универсальная полировка позволяет подключать разъемы с типом полировки как UPC, так и APC. Универсальные разъемы широко применяются в измерительном оборудовании.

Корпус адаптера выполнен из металла.

Адаптеры комплектуются специальными заглушками, защищающими адаптер от пыли и загрязнения.

Данные адаптеры широко используются для измерительных приборов с оптическим разъемом FC.

Особенности:

- точность размеров при изготовлении;
- низкая изнашиваемость;
- хорошая заменяемость;
- хорошая воспроизводимость;
- высокая температурная устойчивость.

Общие

Тип комплектующих	Адаптеры
Тип адаптера	Переходной
Тип волокна	SM
Тип разъемов	FC/LC
Тип полировки	UPC
Материал корпуса	Сталь
Материал центральной втулки	Керамика
Температура хранения, °С	от -60 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Габаритные размеры, мм

27,5x22x9,5