



## NPort 6250 2-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным набором функций MOXA

NPort 6250 MOXA

### Описание

### Технические характеристики

Порты Ethernet	1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)
Тип разъема	RJ45 (8 конт.)
Сетевые протоколы	ICMP, IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1/V2c/V3, HTTP, SMTP, ARP, PPPoE
Магнитная изоляция Ethernet-портов	1,5 кВ
Тип слота для установки карты памяти	Слот для SD-карты объемом до 2 Гб
Количество последовательных портов	2
Тип последовательных портов	RS-232/422/485
Разъем последовательного порта	DB9 'папа'
Передаваемые сигналы	RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
Бит данных	5, 6, 7, 8
Четность	нет, чет, нечет, 0, 1
Стоповые биты	1. 1.5. 2



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Управление потоками данных	RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF
Скорость передачи данных, бит/с	50 ~ 921600
Резистор Pull High/Low для RS-485	1 кОм, 150 кОм
Управление направлением передачи данных по RS-485	ADDC® (автоматическое)
Интерфейс управления	Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита Последовательная консоль
Кнопка Reset	Есть
Рабочее напряжение	12 ~ 48 В пост.
Потребление тока	333 мА при 12 В
Разъем электропитания	Штекер с резьбовой фиксацией
Рабочая температура, °С	0 ~ +55
Температура хранения, °С	-40 ~ +75
Рабочая влажность, %	5 ~ 95
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры, мм	77 x 111 x 29
Вес нетто, кг	0.73
Монтаж	На DIN-рейку (опционально) Настольный/настенный
Безопасность	UL60950-1
Электромагнитная совместимость (EMI)	CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Электромагнитная совместимость (EMS)	IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11
Электромагнитная совместимость (EMC)	EN 55032/24
Применение на транспорте	NEMA TS2
Свободное падение	IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-34
Вибрации	IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-34
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов	1947486
Гарантийный срок	12 месяцев
Комплект поставки	Адаптер питания Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство