



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Конвертер интерфейсов Ethernet-MBus

SNR-Eth-MBus

Описание

Преобразователь MBus в Ethernet в металлическом корпусе, осуществляет двустороннюю прозрачную передачу данных между портами Ethernet и MBus. Поддерживает подключение до 200 единичных нагрузок, режим Repeater (повторитель).

Комплектация:

Конвертер интерфейсов SNR-Eth-MBus: 1 шт;
Кронштейн для крепления на DIN рейку: 1 шт;
Винт М3х4: 2 шт.

Блок питания в комплект не входит!

Доп. описание

Характеристики:



Количество портов MBus	2
Тип портов MBus	1 x M-BUS Master, 1 x M-Bus Slave
Передаваемые сигналы MBus	Шина M-Bus (+), Шина M-Bus (-)
Бит данных	7, 8
Четность	None, Odd, Even
Стоповых бит	1, 2
Скорость передачи данных	300 - 9600 бит/с
Количество портов Ethernet	1
Тип портов Ethernet	Ethernet 10/100
Сетевые протоколы	HTTP, ICMP, IPv4, SNMP, TCP, UDP, DNS, DHCP
Управление устройством	WEB-интерфейс
Кнопка Reset	Есть
Электропитание	36 В
Размеры	22x67x115 мм
Вес	55 г
Корпус	Металл
Способ монтажа	Настольный / на DIN-рейку

Авторизация через WEB интерфейс:

IP адрес	192.168.15.30
Шлюз	192.168.15.10
Маска	255.255.255.0
Логин/Пароль	- / public