

## NPort 5232i 2-портовый асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet с изоляцией 2 KB

NPort 5232i MOXA n

## Описание

## Технические характеристики

1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)
RJ45 (8 конт.)
ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, SNTP
1,5 кВ
2
RS-422/485
Клеммы
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
5, 6, 7, 8
нет, чет, нечет, 0, 1
1, 1.5, 2
XON/XOFF
110 ~ 230400



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Управление направлением передачи данных по RS- 485	ADDC® (автоматическое)
Изоляция последовательной линии	2 кВ
Интерфейс управления	Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита
Кнопка Reset	Есть
Рабочее напряжение	12 ~ 48 В пост.
Потребление тока	365 мА при 12 В
Разъем электропитания	Клемма
Рабочая температура, °C	0 ~ +55
Температура хранения, °С	-40 ~ +75
Рабочая влажность, %	5 ~ 95
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры, мм	67 x 100 x 35
Вес нетто, кг	0.38
Монтаж	На DIN-рейку (опционально) Настольный/настенный
Безопасность	UL60950-1
Электромагнитная совместимость (ЕМІ)	CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A
Электромагнитная совместимость (EMS)	IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11
PUBLITHOMSTHITHS CODMECTIMENTE (FMC)	FN 55032/24



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

SHEKTPOMAL DUTTAN COBMECTUMOCTS (LIMIC)	LIN JJUJZJZ4
Применение в морских системах	DNV
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов	309383
Гарантийный срок	12 месяцев
Комплект поставки	CBL-PJTB-10: Кабель питания Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство