

Сервер NPort 5232I-T 2 port RS-422/485,10/100 Ethernet,Isolation,t:-40/+70, без адаптера питания

NPort 5232I-T MOXA

Описание

Порты Ethernet: 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)
Тип разъема: RJ45 (8 конт.)
Сетевые протоколы: DHCP Client, IPv4, SNMP, SMTP, SNMPv1, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP, Telnet, ICMP
Магнитная изоляция Ethernet-портов: 1,5 кВ
Количество последовательных портов: 2
Тип последовательных портов: RS-422/485
Разъем последовательного порта: Клемма
Передаваемые сигналы: RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND
RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
Бит данных: 5, 6, 7, 8
Четность: нет, чет, нечет, 0, 1
Стоповые биты: 1, 1.5, 2
Управление потоками данных: XON/XOFF
Скорость передачи данных, бит/с: 110 ~ 230400
Управление направлением передачи данных по RS-485: ADDC® (автоматическое)
Изоляция последовательной линии: 2 кВ
Интерфейс управления: Telnet-консоль; Web-интерфейс; Windows-утилита; Кнопка Reset
Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В пост.
Потребление тока: 365 мА при 12 В
Рабочая температура, °С: -40 ~ +75
Температура хранения, °С: -40 ~ +75
Рабочая влажность, %: 5 ~ 95

Общие

Количество последовательных портов

2