



## Преобразователь MGate MB3180 1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP

MGate MB3180 MOXA

### Описание

Коммуникационный шлюз Modbus MGate MB3180: особенности и характеристики

Конвертация возможна в обоих направлениях. Режимы: Modbus RTU/ASCII Slave/Master и Modbus TCP Client/Server.

Максимальное количество устройств: 16 TCP masters, 31 RTU/ASCII slaves, 32 TCP slaves.

Скорость COM-порта: от 50 бит/с до 921,6 Кбит/с. Скорость Ethernet-порта: до 100 Мбит/с. Поддерживается автоопределение типа интерфейса (Auto MDI/MDIX).

Интегрированы интеллектуальные функции Automatic Data Direction Control (оптимизирует маршруты), Smart Routing (по IP-адресу, номеру порта или ID), MXview, SNMP v1 (чтение).

Предусмотрены удобные режимы настройки и конфигурирования с помощью веб-интерфейса, утилиты Windows, последовательной консоли и сети Telnet.

Входное напряжение: 12...48 VDC. Ток потребления: 200 мА. Диапазон рабочих температур: 0...60 С. Сертификаты защиты от перепадов напряжения и импульсных помех: EN-55022/55024/61000-4, FCC.

Изделие защищено безвентиляторным металлическим корпусом IP30 с компактными габаритами (22x52x80), упрощающими монтаж на стену или DIN-рейку при дефиците пространства.

Надежность модели подтверждена сроком эксплуатации на отказ по стандарту MTBF, который превышает 70 лет.