



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WA875 Adapter for leakage sensor

netping-WA875

Описание

Устройство не предназначено для бытового применения.

WA875 Adapter for leakage sensor предназначен для обнаружения жидкости за счет подключенного к нему сенсорного **кабеля протечки**, в том числе и в малых объемах — до нескольких капель. В сравнении **точечным датчиком протечки** WA875 с сенсорным кабелем позволяет создать сложную систему по обнаружению протечек по периметру и, как следствие, предотвращению ущерба, связанного с затоплением помещений и оборудования.

WA875 совместим с устройствами мониторинга микроклимата серверных комнат и устройствами удаленного управления питанием NetPing и с другим оборудованием, которое отслеживает состояние контактов (замкнуто/разомкнуто, так называемый сухой контакт).

Существует множество сценариев использования этого датчика совместно с кабелем протечки, например, проложить под фальшполом серверного помещения, что позволит ему уловить даже малейшую протечку, попавшую под пол:

Еще один из распространенных сценариев использования датчика — под котлами/бойлерами или под трубами, что, в свою очередь, позволит вовремя предупредить о протечке последних. Также не лишен смысла сценарий, когда кабель проложен вдоль стен по периметру помещений или под окнами и кондиционерами: