



Датчик звон-1(ИО329-8)

ИО329-8

Описание

Общие характеристики

Предназначен для обнаружения разрушения всех видов строительных стекол: обычного, закаленного, узорчатого, армированного, многослойного и защищенного полимерной пленкой (ламинированного), а также стеклянных пустотелых блоков.

- Компактный корпус;
- Возможность регулировки чувствительности (высокая - низкая);
- Режим тестирования с автоматическим отключением;
- Устойчив к акустическим шумам (телефон, транспорт, гроза, град), электростатическим разрядам, помехам по сети питания, воздействию электромагнитных полей;
- Использование микроконтроллеров в извещателе позволяет повысить достоверность обнаружения, реализовать высокий уровень помехозащищенности, расширить сервисные функции, повысить удобство настройки и эксплуатации, повысить надежность;
- Возможность установки на стене, потолке помещения, а также на оконной раме или на стене/потолке оконного проема;
- Контроль цепи питания;
- Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В.

Технические характеристики

- Максимальная дальность действия 4 м
- Минимальная контролируемая площадь 0,1 м
- Диапазон напряжений питания 9..30 В
- Потребляемый ток в дежурном режиме не более 18 мА
- Степень защиты оболочки IP30
- Диапазон рабочих температур -20 ... +45 °С
- Габаритные размеры 80x46x29 мм
- Масса 0,06 кг

Общие

Автономное питание

Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Беспроводное подключение

нет

Доп. описание

Подходит к устройствам серии SNR-ERD.