



Датчик звон-1(ИОЗ29-8)

ИОЗ29-8

Описание

Общие характеристики

Предназначен для обнаружения разрушения всех видов строительных стекол: обычного, закаленного, узорчатого, армированного, многослойного и защищенного полимерной пленкой (ламинированного), а также стеклянных пустотелых блоков.

Компактный корпус;

Возможность регулировки чувствительности (высокая - низкая);

Режим тестирования с автоматическим отключением;

Устойчив к акустическим шумам (телефон, транспорт, гроза, град), электростатическим разрядам, помехам по сети питания, воздействию электромагнитных полей;

Использование микроконтроллеров в извещателе позволяет повысить достоверность обнаружения, реализовать высокий уровень помехозащищенности, расширить сервисные функции, повысить удобство настройки и эксплуатации, повысить надежность;

Возможность установки на стене, потолке помещения, а также на оконной раме или на стене/потолке оконного проема;

Контроль цепи питания;

Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В.

Технические характеристики

Максимальная дальность действия 4 м

Минимальная контролируемая площадь 0,1 м

Диапазон напряжений питания 9..30 В

Потребляемый ток в дежурном режиме не более 18 мА

Степень защиты оболочки IP30

Диапазон рабочих температур -20 ... +45 °C

Габаритные размеры 80x46x29 мм


Масса 0,06 кг

Подходит к устройствам серии SNR-ERD.

Общие

Автономное питание

Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Беспроводное подключение

нет