



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Датчик газа ДГ-1-У-2

ДГ-1-У-2

Описание

Назначение изделия

Извещатель газовый ДГ-1-У-2 предназначен для заблаговременного обнаружения в воздухе СО (угарного газа) в концентрациях, опасных для здоровья человека и выдачи тревожного извещения. Порог срабатывания извещателя составляет 0,005% в смеси с воздухом.

Применяется в помещениях, где увеличение концентрации СО в воздухе может нанести вред здоровью человека или является признаком возникновения пожара.

Особенности

Заводская установка порога срабатывания – 0,005% (50 ppm) концентрации СО.


Извещатели имеют встроенную звуковую и световую сигнализации:

в режиме НОРМА светодиод мигает с периодом 5 с,

в режиме ТРЕВОГА – непрерывное свечение светодиода в ДГ-1-У-1 сопровождается звуковым сигналом, в ДГ-1-У-2 звуковой сигнал отсутствует.

Извещения ТРЕВОГА и НЕИСПРАВНОСТЬ выдается на прибор приемно-контрольный (ППК) замыканием контактов реле шлейфа сигнализации

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Регистрируемый газ	угарный газ (CO)
Релейный выход	3А; 30В; НО
Световая индикация	"Норма"; "Тревога"
Звуковая сигнализация	нет
Напряжение питания, В	11...28
Ток потребления при 12 В питания, не более, мА	65
Время прогрева, с	30
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+50
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм	105x75x25