



## Кросс оптический 19" (ШКОС) 24 порта

SNR-ODF-24R

## Описание

Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект поставки не входят.

Стоечный оптический кросс SNR-ODF-24R

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельный ввод, а на передней отверстия под съемные планки позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса.

Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью планок для фиксации кабеля на задней стенке и пластиковых хомутов.

Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планкиSC, FC/ST

, которые заказываются отдельно

Особенности кроссов:

корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;

возможность замены сменных адаптерных планок;

регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 3 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

## Общие

Тип монтажа кросса Стоечный

Высота, U

Материал: Сталь (1,0 мм)



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Количество оптических портов 24

Тип устанавливаемых адаптеров В зависимости от установленных планок

Количество кабельных вводов 1

Количество адаптерных планок 3

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации, °C от -10 до 50

Габаритные размеры,мм 403х215х44

BEC, ΚΓ 1,9