



Кросс оптический 19" (ШКОС) 24 порта SNR-ODF-24R

Описание

Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект поставки не входят.

Стойчный оптический кросс
SNR-ODF-24R

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельный ввод, а на передней — отверстия под съемные планки, позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса.

Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью планок для фиксации кабеля на задней стенке и пластиковых хомутов.

Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планки [SC](#), [FC/ST](#)

,
которые
заказываются отдельно

Особенности кроссов:

- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- возможность замены сменных адаптерных планок;
- регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 3 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

Общие

Тип монтажа кросса	Стойчный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество оптических портов	24
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов	1
Количество адаптерных планок	3
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры, мм	403x215x44
ВЕС, КГ	1,9
Комплект поставки	Корпус - 1 шт Крышка - 1 шт Кронштейн крепления - 2 шт Барашки металлические для крепления сплайс-кассеты - 2 шт Пластиковые стяжки - 2 шт Болты крепления - 12 шт Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 6 шт

Доп. описание