

Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 24 SC портов (комплект с розетками и пигтейлами)

SNR-ODF-24R-24SC-P

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термосадочных гильз (**КДЗС**).

Кросс **SNR-ODF-24R-24SC-P** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля.

Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

кросс комплектуется оптическими розетками и пигтейлами типа SC;
корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-касsetы.

Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу регулируется.

Общие

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Тип монтажа кросса | Стойочный |
| Высота, U | 1 |
| Материал: | Сталь (1,0 мм) |
| Цвет | Серый |
| Количество оптических портов | 24 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC |
| Количество кабельных вводов | 5 |
| Количество адаптерных планок | 3 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 50 |
| Габаритные размеры, мм | 403x215x44 |
| ВЕС, кг | 2,7 |