



Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 FC портов (комплект с розетками) SNR-ODF-24R-8FC

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (**КДЗС**).

Кросс **SNR-ODF-24R-8FC** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

- кросс комплектуется оптическими розетками типа FC;
- корпус кросса выполнен из стали и имеет антакоррозийное порошковое покрытие;
- емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-кассеты.

Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу регулируется.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Количество оптических портов	8
Комплект поставки	<p>Кросс оптический SNR-ODF-24R-LE - 1 шт Сплайс-кассета на 16 портов FT-U-16 - 1 шт Крышка черная для сплайс-кассеты FT-U-16 - 1 шт Планка адаптерная (FC) - 1 шт Металлическая заглушка - 2 шт Адаптер проходной FC-FC - 8 шт Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) - 1 уп</p>