



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кросс оптический 19" (ШКОС), до 24 портов 0,5 мм

SNR-ODF-24R-T

Описание

Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект поставки не входят.

Стоечный оптический кросс

SNR-ODF-24R-T

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные входы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (**КДЗС**).

Кросс имеет кабельные входы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планки **SC, FC/ST**, которые **заказываются отдельно**.

Особенности кроссов:

- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- возможность замены сменных адаптерных планок;
- регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 3 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (0,5 мм)
Количество оптических портов	24
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество кабельных вводов	5
Количество адаптерных планок	3
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм	403x215x44
ВЕС, КГ	1,7
Комплект поставки	Корпус - 1 шт
	Крышка кросса - 1 шт
	Кронштейн крепления - 2 шт
	Барашки металлические для крепления сплайс-кассеты - 2 шт
	Пластиковые стяжки - 2 шт
	Болты крепления - 12 шт
	Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 6 шт