

Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 LC портов (комплект с розетками и пигтейлами)

SNR-ODF-24R-8LC-P

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термосадочных гильз (КДЗС).

Кросс **SNR-ODF-24R-8LC-P** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля.

Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

кросс комплектуется оптическими розетками и пигтейлами типа LC;
корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-касsetы.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, У	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Цвет	Серый
Количество оптических портов	8
Тип устанавливаемых адаптеров	LC
Количество кабельных вводов	5
Количество адаптерных планок	1
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры, мм	403x215x44
ВЕС, кг	2,7