



# Кросс оптический 19" (ШКОС), до 24 портов (без планок) черный

SNR-ODF-24R-LE-BK

### Описание

Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект поставки не входят.

Стоечный оптический кросс

#### **SNR-ODF-24R-LE-BK**

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (**КДЗС**).

**Кросс** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планки SC, FC/ST, которые заказываются отдельно.

Рекомендуемые сплайс кассеты и крышки для них: FT-U-16 / FT-U-16-CVR и SK-U-01 / SK-U-01-CVR.

#### Особенности кроссов:

корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие; возможность замены сменных адаптерных планок; регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 3 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

## Общие

Тип монтажа кросса Стоечный

Высота, U 1

Материал: Сталь (1,0 мм)

Цвет Черный



## 000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Количество оптических портов	24
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов	5
Количество адаптерных планок	3
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры,мм	403x215x44
ВЕС, КГ	2,7