





Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 FC портов, черный (комплект с розетками)

SNR-ODF-24R-8FC-BK

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термосадочных гильз (КДЗС).

Кросс **SNR-ODF-24R-8FC-BK** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Тобразном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

кросс комплектуется оптическими розетками типа FC; корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие; емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-кассеты.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Цвет	Черный
Количество оптических портов	8
Тип устанавливаемых адаптеров	FC
Количество кабельных вводов	5
Количество адаптерных планок	1
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 50
Габаритные размеры,мм	403x215x44



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

BEC, KΓ 2,7

Крышка черная для сплайс-кассеты FT-U-16 - 1 шт Комплект поставки Планка адаптерная (FC) - 1 шт

Металлическая заглушка - 2 шт Адаптер проходной FC-FC - 8 шт

Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) - 1 уп

Кросс оптический SNR-ODF-24R-LE-BK - 1 шт Сплайс-кассета на 16 портов FT-U-16 - 1 шт