

Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 FC портов, черный (комплект с розетками)

SNR-ODF-24R-8FC-BK

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (КДЗС).

Кросс **SNR-ODF-24R-8FC-BK** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля.

Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

кросс комплектуется оптическими розетками типа FC;
корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-касsetы.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Цвет	Черный
Количество оптических портов	8
Тип устанавливаемых адаптеров	FC
Количество кабельных вводов	5
Количество адаптерных планок	1
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры,мм	403x215x44
ВЕС, кг	2,7
Комплект поставки	Кросс оптический SNR-ODF-24R-LE-BK - 1 шт Сплайс-касsetа на 16 портов FT-U-16 - 1 шт Крышка черная для сплайс-касsetы FT-U-16 - 1 шт Планка адаптерная (FC) - 1 шт Металлическая заглушка - 2 шт Адаптер проходной FC-FC - 8 шт Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) - 1 уп