

Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 24 FC порта, черный (комплект с розетками)

SNR-ODF-24R-24FC-BK

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термосадочных гильз (КДЗС).

Кросс **SNR-ODF-24R-24FC-BK** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Т-образном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

- поставляется в предсобранном состоянии;
- кросс комплектуется оптическими розетками типа FC;
- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-кассеты.

Общие

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип монтажа кросса | Стоечный |
| Высота, U | 1 |
| Материал: | Сталь (1,0 мм) |
| Цвет | Черный |
| Количество оптических портов | 24 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | FC |
| Количество кабельных вводов | 5 |
| Количество адаптерных планок | 3 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 50 |
| Габаритные размеры, мм | 403x215x44 |
| ВЕС, кг | 2,7 |
| Комплект поставки | Кросс оптический SNR-ODF-24R-LE-BK - 1 шт Сплайс-кассета на 16 портов FT-U-16 - 2 шт Крышка черная для сплайс-кассеты FT-U-16 - 1 шт Планка адаптерная (FC) - 3 шт Адаптер проходной FC-FC - 24 шт Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) - 3 уп |