





Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 32 LC порта, черный (комплект с розетками и пигтейлами)

SNR-ODF-24R-32I C-P-BK

Описание

Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термосадочных гильз (КДЗС).

Кросс **SNR-ODF-24R-32LC-P-BK** имеет кабельные вводы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов на Тобразном лепестке, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Особенности кросса:

кросс комплектуется оптическими розетками и пигтейлами типа LC; корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие; емкость кросса позволяет установить 1-2 сплайс-кассеты.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	1
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Цвет	Черный
Количество оптических портов	32
Тип устанавливаемых адаптеров	LC
Количество кабельных вводов	5
Количество адаптерных планок	2
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 50
Габаритные размеры,мм	403x215x44



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

BEC, ΚΓ 2,7