



Бокс оптический универсальный 19" выдвжной, с полкой, от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной

FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK

Описание

Hyperline **FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK** - бокс оптический универсальный 19" выдвжной, с полкой, от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, черный.

Боксы оптические 19-дюймовые серии FO-19V (NxSLT) предназначены для организации зоны ввода и коммутации оптических волокон между входящими волоконно-оптическими кабелями и оконечным оборудованием в системах передачи данных по линиям связи.

Бокс имеет металлический корпус и по своему габаритному исполнению предусматривает установку в открытых стойках или телекоммуникационных/серверных шкафах типоразмера 19 дюймов. Для крепления бокса в 19-дюймовом конструктиве в комплекте имеются съемные кронштейны. Внутренний монтажный отсек бокса имеет выдвжную конструкцию, что обеспечивает удобство монтажа и обслуживания. На тыльной стороне корпуса предусмотрены отверстия для ввода кабеля. На передней стороне размещается съемная горизонтальная полка для организации и защиты подключаемых соединительных шнуров.

В комплекте изделия имеются сменные планки (панели) размером 130x30 мм для установки проходных адаптеров, а также сплайс-кассеты для организации волокон. Сменные планки (панели) под проходные адаптеры крепятся пластиковыми фиксаторами на лицевой панели корпуса. Боксы поставляются без пигтейлов и проходных адаптеров.

Каждая сменная планка (панель) размером 130x30 мм и емкостью 8 портов обеспечивает установку оптических адаптеров определенного типа: SC, duplex LC, ST, FC. В одном ряду высотой 1U размещается 3 планки, обеспечивая емкость до 24 портов; в случае бокса высотой 3U - максимальная емкость может составлять до 96 оптических портов.

Общие

Тип монтажа кросса	Стоечный
Высота, U	3
Материал:	Сталь
Цвет	Черный
Количество оптических портов	96
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов	4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 60
Габаритные размеры, мм	430x297x132
Комплект поставки	Бокс оптический: 1 шт. Паспорт изделия: 1 шт. Монтажный комплект: 1 компл. Упаковочная тара: 1 шт.