



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Блок электрических розеток TLK 19" 9 гнезд евророзетка, макс. нагрузка 16 А, шнур питания 1,8 метра, евровилка

TLK-RSC09-M-04-BK

Описание

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU	Стоечный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	9
Длина шнура, м	1,8
Тип входной вилки	Schuko
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	44x483x44
Масса нетто, не более, кг	1

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250
Частота переменного тока на входе, Гц	50
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт	4000