



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд евророзетка, макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 + предохранитель 10 А

TLK-RSC08-MTF-01-BK

## Описание

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

## Общие характеристики

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Тип PDU                        | Неуправляемый блок розеток |
| Монтаж PDU                     | Стойчный                   |
| Тип розеток                    | Schuko                     |
| Количество розеток             | 8                          |
| Длина шнура, м                 | Без кабеля питания         |
| Тип входной вилки              | IEC320 C14                 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 44x490x68                  |
| Масса нетто, не более, кг      | 0.9                        |

## Характеристики напряжений и токов

|   |      |
|---|------|
| Фаза, вход  | 1    |
| Номинальное напряжение на входе, В                      | 220  |
| Допустимое напряжение на входе, В                       | 250  |
| Частота переменного тока на входе, Гц                   | 50   |
| Максимальный ток нагрузки                               | 10 А |
| Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт | 2500 |