



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Блок электрических розеток
TLK, 19", 8 гнезд
"евророзетка", макс. нагрузка
10 А, без шнура питания, вход
С14, с фильтром и
предохранителем

TLK-RS08MF1-BK

Описание

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	8
Тип входной вилки	IEC320 C14
Монтаж PDU	Стойчатый
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	45x485x50
Масса нетто, не более, кг	0.8

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250
Максимальный ток нагрузки	10 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50