





Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход C14, с фильтром, без выключателя

TLK-RS08M1N-BK

Описание

Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220 В и суммарным током нагрузки не более 10 А.

Блок электрических розеток TLK-RS08M1N-BK выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Состоит из 8 розеток «Schuko» (евророзеток), соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6мм2 каждая. В задней части блока розеток имеется розетка с разъёмом IEC-60320 C14 для соединения блока розеток со шнуром питания (шнур питания в комплекте с блоком розеток не поставляется). Блок розеток имеет встроенный помехоподавляющий варистор.

0.8

Общие характеристики

Масса нетто, не более, кг

Тип PDU Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU Стоечный
Тип розеток Schuko
Количество розеток 8
Длина шнура, м Без кабеля питания
Тип входной вилки IEC320 C14
Температура эксплуатации, °C от 10 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 485х45х50

Характеристики напряжений и токов

 Фаза, вход
 1

 Номинальное напряжение на входе, В
 220

 Допустимое напряжение на входе, В
 250



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Максимальный ток нагрузки