



Блок электрических розеток TLK, 19", 9 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 A, без шнура питания, вход C14 + предохранитель 10 A, метал. корпус

TLK-RSC09-MF-01-BK

Описание

Блок электрических розеток TLK-RSC09-MF-01-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 10А.

Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU	Стоечный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	9
Длина шнура, м	Без кабеля питания
Тип входной вилки	IEC320 C14
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	44,4x487,5x68
Масса нетто, не более, кг	0.9

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Допустимое напряжение на входе, В	250



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Частота переменного тока на входе, Гц 50/60

Максимальный ток нагрузки 10 А