



**Блок электрических розеток на 20xIEC320 C13 и 4xIEC320 C19, шнур питания 3 м 5x6мм2 с вилкой IEC 60309 32А 3Р+N+E (IP44) 1660.5x50.0x44.4мм**

**SNR-PDU-20A04B-32L3**

## Описание

Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U). PDU серии SNR является передовым техническим решением по распределению питания в серверных и центрах обработки данных (ЦОД).

Блок распределяет питание, получаемое как от маломощных однофазных (вилка IEC60309 16/32A 2P+E) или от более мощных трехфазных источников (вилка IEC60309 16/32A 3P+N+E).

В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение. Группы розеток в трехфазных моделях сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый). Большинство моделей снабжены специальным механизмом фиксации кабеля питания в розетках C13 и C19. Все 32A модели укомплектованы автоматическими выключателями производства Legrand (2x16A на каждую фазу).

Алюминиевый корпус выполнен с продольными ребрами жесткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов. Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.

## Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU	Вертикальный
Количество розеток	20 4
Длина шнура, м	3
Тип входной вилки	IEC60309 32A (3P+N+PE)
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	1660,5x50x44,4
Масса нетто, не более, кг	4,6

## Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	380



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Допустимое напряжение на входе, В	380
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60
Максимальный ток нагрузки	32 А