



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Блок распределения питания Lanmaster TWT-PDU10-10A4P гор.размещ. 4xSchuko 10A

TWT-PDU10-10A4P

Описание

Блок предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок не оснащен кабелем имеет входной разъем C14 для подачи напряжения и 4 розетками типа Schuko, для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Присутствует выключатель питания.

Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 10" шкафы с межосевым расстоянием 254 мм.

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Монтаж PDU	Стойчный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	4
Длина шнура, м	Без кабеля питания
Тип входной вилки	IEC320 C14
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	44x274x46

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	220
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60
Максимальный ток нагрузки	10 А