





Блок розеток серии SNR-PDU базовый на 8xSchuko, без шнура питания с вилкой C14, 10A

SNR-PDU-8S-C14-0-10L1

Описание

Блок розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок устанавливается горизонтально в стандартные шкафы и стойки 19 дюймов и занимает всего 10 высоты.

Блок розеток **без шнура питания с входом типа С14**, расположенный с лицевой стороны. Блок содержит **8 розеток Schuko** для подключения внешнего оборудования. Розеточные гнезда снабжены защитными шторками и расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток непосредственно друг над другом.

Сетевой шнур не входит в комплект.

Общие характеристики

Тип PDUНеуправляемый блок розетокМонтаж PDUСтоечныйТип розетокSchukoКоличество розеток8Длина шнура, мБез кабеля питанияТип входной вилкиIEC320 C14Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40Температура хранения, без конденсации, °Cот -40 до 40

Характеристики напряжений и токов

 Фаза, вход
 1

 Номинальное напряжение на входе, В
 220

 Допустимое напряжение на входе, В
 250

 Частота переменного тока на входе, Гц
 50/60



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Максимальный ток нагрузки