





Блок розеток серии SNR-PDU базовый на 8xSchuko, без шнура питания с вилкой C20, 16A

SNR-PDU-8S-C20-0-MS16L1

Описание

Блок розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок устанавливается горизонтально в стандартные шкафы и стойки 19 дюймов и занимает всего 10 высоты.

Блок розеток **без шнура питания с входом типа C20**, расположенный на тыльной стороне. Блок содержит **8 розеток Schuko** для подключения внешнего оборудования и**выключатель питания с защитной крышкой**, предотвращающей случайное нажатие. Розеточные гнезда снабжены защитными шторками и расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток непосредственно друг над другом.

В комплект входит крепежный набор для монтажа блока розеток в стойку. Сетевой шнур в комплект не входит.

Общие характеристики

Тип PDU Неуправляемый блок розеток

Монтаж PDU Стоечный

Тип розеток Schuko

Количество розеток

Длина шнура, м Без кабеля питания

Тип входной вилки ІЕСЗ20 С20

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 45х482.6х45

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход

Номинальное напряжение на входе, В 250

Частота переменного тока на входе, Гц 50/60

Максимальная нагрузка, ВА 4000



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Максимальный ток нагрузки