



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением на 8xSchuko, шнур питания 3м 3x2.5мм<sup>2</sup> без вилки, 230В, 16А

SNR-PDU-8S-OE-3-Am16L1 (уценка)

## Описание

**Причина уценки:** Блок розеток использовался для тестирования. Имеет потертости на корпусе и дисплее, а также следы от скотча на упаковке.

Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением разработан для распределения электропитания и мониторинга текущих параметров электропотребления оборудования в серверных помещениях, центрах обработки данных (ЦОД) и телекоммуникационных стойках.

### Конструктивные особенности:

- Занимает всего 1U высоты в стандартных 19-дюймовых стойках
- 8 розеток Schuko с защитными шторками расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток друг над другом
- Гибкий, несъемный шнур питания длиной 3 м с сечением 3x2.5 мм<sup>2</sup> (без вилки) и обжатый НШВИ-наконечниками позволяет быстро и надежно подключить блок к выходу ИБП с клеммным терминалом или защитному автомату
- ЖК-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом и управлением сенсорными кнопками
- Корпус из алюминия в чёрном цвете

### Мониторинг и функциональные возможности:

- Высокоточный измерительный чип с погрешностью  $\pm 1\%$
- Отображение параметров на дисплее: напряжение, ток, активная мощность, частота, коэффициент мощности, суммарное потребление электроэнергии, стоимость потребленной электроэнергии
- Настройка подсветки дисплея
- Настройка пороговых значений (звуковая сигнализация)

### Области применения:

- Центры обработки данных (ЦОД)
- Телекоммуникационные системы
- Промышленные предприятия

Поставляется в индивидуальной упаковке с крепёжным комплектом для монтажа в стойку.

## Общие

Степень защиты IP IP20

## Общие характеристики

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Тип PDU            | Блок розеток с функцией измерения |
| Монтаж PDU         | Стоечный                          |
| Тип розеток        | Schuko                            |
| Количество розеток | 8                                 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Длина шнура, м                            | 3                 |
| Тип входной вилки                         | Open end (L+N+PE) |
| Температура эксплуатации, °C              | от -10 до 50      |
| Температура хранения, без конденсации, °C | от -10 до 50      |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм            | 45x489,2x45       |

## Характеристики напряжений и токов

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Фаза, вход                            | 1      |
| Номинальное напряжение на входе, В    | 230    |
| Допустимое напряжение на входе, В     | 85~265 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50     |
| Максимальная нагрузка, ВА             | 3680   |
| Максимальный ток нагрузки             | 16 А   |