



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Блок розеток интеллектуальный: Ethernet, 1U 19", 230V, 15A, in: Schuko, out: (6) Schuko

iPDU-1502

### Описание

Интеллектуальный блок распределения питания в горизонтальном 1U исполнении. Модель позволяет производить дистанционный мониторинг параметров электропитания и состояния микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Дополнительно, обладает возможностью управления электропитанием на уровне группы розеток. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления. Применение в инфраструктуре датацентров и узлов связи, а также, в шкафах управления в составе комплексов АСУ ТП.

#### Особенности:

- Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
- Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
- Защита от перегрузки и короткого замыкания; выходы защищены терморедохранителем
- Возможность кастомизации под индивидуальные технические требования

### Общие характеристики

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип PDU                        | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
| Монтаж PDU                     | Стоечный                                                                  |
| Тип розеток                    | Schuko                                                                    |
| Количество розеток             | 6                                                                         |
| Длина шнура, м                 | 1,8                                                                       |
| Тип входной вилки              | Schuko                                                                    |
| Температура эксплуатации, °C   | от 5 до 60                                                                |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 45x490x45                                                                 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Масса нетто, не более, кг 1

## Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход 1

Номинальное напряжение на входе, В 230

Допустимое напряжение на входе, В 85-264

Частота переменного тока на входе, Гц 35-75

Максимальный ток нагрузки 16 А