



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Блок розеток интеллектуальный iPDU-6031: ZeroUnit, 400V, 32A, in IEC60309 3P+N+E, out (6) C19; (36) C13 без фиксации

iPDU-6031

### Описание

Новая линейка БРП с мониторингом iPDU-6000 - самая тонкая PDU в ассортименте ELEMU.

БРП с мониторингом позволяют производить дистанционный мониторинг параметров электропитания (включая контроль положения автоматов) и состояние микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления.

#### Главные особенности линейки iPDU-6000:

- Глубина корпуса всего 45 мм
- Низкопрофильные гидромагнитные автоматические выключатели
- Установлен новый счётчик с расширенным набором измеряемых параметров
- Горячая замена контроллера и возможность поворота на 180 градусов
- Минимальные габариты - глубина корпуса 45 мм
- Экономия пространства в IT-стойке: Rack PDU 0U 19"
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Возможность "горячей" замены модуля мониторинга
- Поворот модуля мониторинга на 180 градусов
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
- Низкопрофильные магнито-гидравлические автоматы с защитой от случайного выключения
- Крепление без использования инструмента на 19" раму IT шкафов/стоек российских и иностранных производителей
- Гарантия производителя - 2 года

### Общие характеристики

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип PDU            | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
| Монтаж PDU         | Вертикальный                                                              |
| Тип розеток        | IEC 320 C19 16A<br>IEC 320 C13 10A                                        |
| Количество розеток | 6<br>36                                                                   |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Длина шнура, м                 | 2,8                    |
| Тип входной вилки              | IEC60309 32A (3P+N+PE) |
| Степень защиты IP              | IP20                   |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1760x56x50             |
| Масса нетто, не более, кг      | 9                      |

## Характеристики напряжений и токов

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Фаза, вход                            | 3       |
| Номинальное напряжение на входе, В    | 400     |
| Допустимое напряжение на входе, В     | 180-450 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 35-75   |
| Максимальный ток нагрузки             | 32 А    |