



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Блок розеток с функциями измерения и управления
каждой розеткой серия STD, 18xC13, 6xC19, вход
IEC60309 32A (2P+PE)

TP-STD-D-18A06B-32L1

Описание

Функциональные особенности STD



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функции	Модификация А
Мониторинг энергопотребления каждой фазы	■
Контроль входного напряжения каждой фазы	■
Мониторинг входного тока каждой фазы	■
Контроль потребляемой мощности каждой фазы	■
Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы	■
Контроль температуры / влажности	■
Мониторинг тока каждой выходной розетки	
Мониторинг мощности каждой выходной розетки	
Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки	
Вкл / Выкл каждой выходной розетки	
Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы	■
Пороговые настройки входного тока каждой фазы	■
Пороговые настройки каждой выходной розетки	
Переключение розеток	
Задержка включения / выключения питания отдельной розетки	

**Сравнение серий PDU (Basic /
STD
/ PRO)**

--	--	--



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функция	Basic	STD
Мониторинг	■	■
Переключение		■
Измерение электроэнергии	■	■
Шлейфовое соединение	■	■
Централизованное управление	■	■
Возможность установки порогового значения	■	■
Поддержка установленного режима работы после перезапуска		■
Горячая замена модуля контроллера NMC	■	■
Горячая замена выходных модулей		■
Порт расширения функций		
Регулируемое направление дисплея		■
Управление пользователями		■
Управление правами доступа		
Журналы событий и данных		■
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности		■
Множественные сети и протоколы		



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

безопасности		
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты		■
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды		
Английский язык	■	■
Многоязычная версия		
Управление группами розеток		
Расписание событий		
График исторических данных		
Защита от выключения питания при перегрузке		
Загрузка массовых настроек		
Подключение по Wi-Fi		
Поддерживаемые протоколы	HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP,	HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SMTPS, SNTP, Modbus RTU,

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП D-типа с функцией управления и мониторинга (metered-by-outlet with switching)
Монтаж PDU	Вертикальный
Тип розеток	IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество розеток	6 18
Длина шнура, м	3
Тип входной вилки	IEC60309 32A (2P+PE)

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Максимальный ток нагрузки	32 А