



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Блок розеток с функциями измерения и управления каждой розеткой серия STD, 42xC13, вход IEC60309 6x16A (3P+N+PE)

TP-STD-D-42A-32L3

Описание

Блоки распределения питания (power distribution unit, PDU) для вертикального монтажа (установка в шкаф от 42U) - это передовое техническое решение для распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.

Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать **БРП** с модификации А до модификации В, С или D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии **PDU**

Расшифровка артикула:

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП D-типа с функцией управления и мониторинга (metered-by-outlet with switching)
Монтаж PDU	Вертикальный
Тип розеток	IEC 320 C13 10A
Количество розеток	42
Длина шнура, м	3
Тип входной вилки	IEC60309 16A (3P+N+PE)

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	380



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимое напряжение на входе, В	380
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60
Максимальная нагрузка, ВА	22000
Максимальный ток нагрузки	32 А