



Блок розеток с функциями измерения каждой розетки серия PRO, 21xC13, 3xC19, вход IEC60309 3x16A (3P+N+PE)

TP-PRO-B-21A03B-16L3

Описание

Устройство распределения электропитания (PDU) с измерением входных и выходных параметров для монтажа в стойке вертикально. Позволяет контролировать устройство с помощью веб-интерфейса, сетевых протоколов SNMP, Telnet, Modbus и др.

Линейка блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно контролировать оборудование на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.

Основные функции:

- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВтч)
- Коэффициент мощности
- Статус автоматических выключателей
- Контроль выходных розеток и групп
- Поддержка шлейфового подключения

Общие характеристики

Тип PDU	Интеллектуальные БРП В-типа с функцией мониторинга розеток (meterd-by-outlet)
Тип розеток	IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A
Количество розеток	21 3
Длина шнура, м	3
Тип входной вилки	IEC60309 3x16A (3P+N+PE)
Монтаж PDU	Вертикальный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Температура эксплуатации, °С	от -10 до 45
Температура хранения, без конденсации, °С	от -20 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1850x56x52

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	3
Номинальное напряжение на входе, В	380
Максимальный ток нагрузки	16 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60