



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru


Блок розеток с функцией  
управления каждой розеткой  
серия STD, 20xC13, 4xC19, вход  
IEC60309 32A (2P+PE), (уценка)

TP-STD-C-20A04B-32L1 (уценка)

## Описание

**Причина уценки:** SN н/д Отсутствуют крепежные кронштейны, не аутентичная упаковка. SN 210112020002 Устройство исправно.- **Претензии по состоянию:** надписи на корпусе и на упаковке, упаковка помята и в скотче.- **Претензии по комплектации:** отсутствуют патч-корд, COM кабель, miniCD


**Функциональные особенности STD**



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru


| Функции                                                   | Модификация А |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Мониторинг энергопотребления каждой фазы                  | ■             |
| Контроль входного напряжения каждой фазы                  | ■             |
| Мониторинг входного тока каждой фазы                      | ■             |
| Контроль потребляемой мощности каждой фазы                | ■             |
| Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы              | ■             |
| Контроль температуры / влажности                          | ■             |
| Мониторинг тока каждой выходной розетки                   |               |
| Мониторинг мощности каждой выходной розетки               |               |
| Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки      |               |
| Вкл / Выкл каждой выходной розетки                        |               |
| Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы       | ■             |
| Пороговые настройки входного тока каждой фазы             | ■             |
| Пороговые настройки каждой выходной розетки               |               |
| Переключение розеток                                      |               |
| Задержка включения / выключения питания отдельной розетки |               |

Сравнение серий PDU (Basic /  
STD  
/ PRO)



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

| Функция                                                  | Basic | STD |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| Мониторинг                                               | ■     | ■   |
| Переключение                                             |       | ■   |
| Измерение электроэнергии                                 | ■     | ■   |
| Шлейфовое соединение                                     | ■     | ■   |
| Централизованное управление                              | ■     | ■   |
| Возможность установки порогового значения                | ■     | ■   |
| Поддержка установленного режима работы после перезапуска |       | ■   |
| Горячая замена модуля контроллера NMC                    | ■     | ■   |
| Горячая замена выходных модулей                          |       | ■   |
| Порт расширения функций                                  |       |     |
| Регулируемое направление дисплея                         |       | ■   |
| Управление пользователями                                |       | ■   |
| Управление правами доступа                               |       |     |
| Журналы событий и данных                                 |       | ■   |
| Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности         |       | ■   |
| Множественные сети и протоколы                           |       |     |




ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                                             |                                            |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| безопасности                                                                |                                            |                                                               |
| Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты |                                            | ■                                                             |
| Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды     |                                            |                                                               |
| Английский язык                                                             | ■                                          | ■                                                             |
| Многоязычная версия                                                         |                                            |                                                               |
| Управление группами розеток                                                 |                                            |                                                               |
| Расписание событий                                                          |                                            |                                                               |
| График исторических данных                                                  |                                            |                                                               |
| Защита от выключения питания при перегрузке                                 |                                            |                                                               |
| Загрузка массовых настроек                                                  |                                            |                                                               |
| Подключение по Wi-Fi                                                        |                                            |                                                               |
| Поддерживаемые протоколы                                                    | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, |

## Общие характеристики

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип PDU     | Интеллектуальные БРП С-типа с функцией управления (switched-by-outlet) |
| Монтаж PDU  | Вертикальный                                                           |
| Тип розеток | IEC 320 C19 16A<br>IEC 320 C13 10A                                     |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Количество розеток | 20                   |
|                    | 4                    |
| Длина шнура, м     | 3                    |
| Тип входной вилки  | IEC60309 32A (2P+PE) |

## Характеристики напряжений и токов

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Фаза, вход                         | 3       |
| Номинальное напряжение на входе, В | 100-240 |
| Максимальная нагрузка, ВА          | 7360    |
| Максимальный ток нагрузки          | 32 А    |