



Мультиплексор CWDM одноволоконный 2-канальный, (trx:1550/1530, 1570/1510)

SNR-CWDM-MDM-2/M

Описание

Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексирования для 2-х оптических каналов, работа по одному волокну. Исполнение в виде 1/2U-слота позволяет совместно с шасси SNR-MDM-CHASSIS более рационально использовать занимаемое пространство.

Основные особенности:

- Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 10Mb до 10G;
- Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;
- Исполнение в виде 1/2U-слота позволяет более рационально использовать занимаемое пространство;
- Оптические порты TRx типа LC/UPC, COM типа SC/UPC;
- Полностью пассивная система.
- SNR-CWDM-MDM-2/M, CWDM, MUX/DEMUX, FMU-МС, FT-MUX, MD-1F, мультиплексор

Общие

Технология уплотнения	CWDM
Количество ОВ	1
Количество каналов	2
Несущая длина волны, нм	1550, 1570 1530, 1510
Тип исполнения	1/2 слота
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB	1,6
Тип оптических коннекторов	COM: SC/UPC, TRx: LC/UPC

Доп. описание

Специально выделены несущие 1550/1530нм для использования С-диапазона DWDM. В CWDM окно 1550/1530 попадает 16 несущих DWDM:

TRx=1547.72/1528.77нм

TRx=1548.51/1529.55нм

TRx=1549.32/1530.33нм



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

TRx=1550.12/1531.12нм
TRx=1550.92/1531.90нм
TRx=1551.72/1532.68нм
TRx=1552.52/1533.47нм
TRx=1553.33/1534.25нм

Таким образом, появляется возможность поверх CWDM организовать от 1 до 8 DWDM каналов 10G по одному волокну.

Схемы практического применения: