



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Мультиплексор- Демультимплексор одноволоконный 4-канальный + TV канал 1550нм

SNR-CWDM-MDM-TV5-4/M

### Описание

Пассивное устройство спектрального мультиплексирования-демультиплексирования для 4-х оптических CWDM каналов + однонаправленного TV канала на несущей 1550нм, работа по одному волокну. Исполнение в виде слотов, устанавливаемых в шасси позволяет более рационально использовать занимаемое пространство.

#### Основные особенности:

- Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 10MB до 10G;
- Низкая стоимость по сравнению с DWDM технологией;
- Исполнение в виде 1/2U-слота позволяет более рационально использовать занимаемое пространство;
- Оптические порты TRx типа LC/UPC, COM/CATV типа SC/APC;
- Полностью пассивная система.

SNR-CWDM-MDM-TV5-4/M, CWDM, MUX/DEMUX, FMU-MC,  
FT-MUX, MD-1F, мультиплексор, CATV 1550, KTB

### Общие

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Технология уплотнения                       | CWDM                                             |
| Количество ОВ                               | 1                                                |
| Количество каналов                          | 4                                                |
| Несущая длина волны, нм                     | 1310, 1330, 1350, 1370<br>1390, 1410, 1430, 1450 |
| Тип исполнения                              | 1/2 слота                                        |
| Вносимые потери (без учета коннекторов), dB | 2,8                                              |
| Тип оптических коннекторов                  | COM, CATV: SC/APC, TRx: LC/UPC                   |